










各釘の使用箇所			
<p>平部</p>  <p>回転防止加工ステンレスクリュー釘 12×65以上</p> <p>回転防止加工 ステンレスクリュー釘 11×65</p> <p>6.5寸勾配までは地瓦上部12x65以上2本、但し3枚に1枚は対角2点</p>		<p>軒先部</p>  <p>回転防止加工ステンレスクリュー釘 12×65以上</p> <p>耐風L釘45mm or 回転防止加工 ステンレスクリュー釘 11×45</p> <p>軒先・棟際は地瓦上部2本、L釘or11x45にて横釘止め</p>	
フラットライン30雪止金具			
 <p>回転防止加工ステンレスクリュー釘 12×65以上</p>		<p>※釘・ビス類は瓦の割付により長さが変わる場合があります。木地に対して20mm以上打ち付けて下さい。</p>	
三角棟瓦（陸棟用）	切妻用棟巴	寄棟用棟巴	
<p>パッキン付ステンレス釘又はビスL75以上</p>  <p>コーキング</p>	<p>パッキン付ステンレス釘又はビスL75以上</p> 	<p>パッキン付ステンレス釘又はビスL75以上</p> 	
袖瓦（L袖・親・長袖）	三角棟瓦（隅棟用）	差し棟（差し・長・隅巴）	
<p>ステンレス釘12x65以上</p>  <p>コーキング</p> <p>パッキン付ステンレス釘又はビスL100 木地に20mm以上打ち付けてください</p>	<p>パッキン付ステンレス釘又はビスL75以上</p>  <p>コーキング</p>	<p>パッキン付ステンレス釘又はビスL135</p>  <p>コーキング</p> <p>※隅巴はビス2本止</p>	